

NOVOPROOF® Anschlusspaste

EIGENSCHAFTEN: NOVOPROOF® Anschlusspaste ist dauerelastisch, witterungsbeständig und zeichnet sich durch gute Haftung auf fast allen bauüblichen Untergründen, wie z. B. Beton, Stein, Holz, Alu, Stahl etc. aus.

EINSATZMÖGLICHKEITEN: NOVOPROOF® Anschlusspaste eignet sich zur:

Dauerelastischen Versiegelung von Anschlussfugen, von Wandanschlussprofilen und Blechverwahrungen an Dachaufbauten aller Art.

KENNDATEN:

Basis:	Synthesekautschuk
Farbe:	schwarz
Spez. Gewicht:	ca. 1,23 g/cm ³
Härte Shore A:	ca. 14
Bruchdehnung:	ca. 550 %
Zugfestigkeit:	ca. 1,0 N/mm ²
Verarbeitungstemperatur:	≥ + 5 °C
Lagerung:	kühl, trocken und frostfrei
Lagerzeit:	ca. 6 Monate

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT:

Die Haftflächen müssen trocken, sauber sowie frei von Ölen und Fetten sein.

VERARBEITUNG

Kartusche am oberen Gewindehals abschneiden. Spritzdüse aufschrauben und die Kartusche in die Handpistole einlegen.

Die Düse kann je nach Materialbedarf schräg abgeschnitten werden.

LIEFERFORM: Kartuschen á 310 ml

GEFAHRENHINWEISE: Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Durchhärtung (ca. 1 Woche) werden geringe Mengen gesundheitsschädlicher Stoffe freigesetzt, so daß in dieser Zeit unbedingt für gute Durchlüftung zu sorgen ist.

Bei Nichtbeachtung unserer Verarbeitungshinweise kann das Risiko gesundheitlicher Schäden nicht ausgeschlossen werden.